

Kablosuz Ölçüm Probu

Kablosuz bir alıcı üniteye veri aktarımı

DuoLine STAR soft ve link ölçüm sistemleri için

- Yüksek erişim mesafesi
- Saatte 4 ölçüm
- Pil ömrü: >5 yıl (kolay değiştirme)
- Mevcut sistemlerle tam uyumlu
- Her sistem başına 255'e kadar kablosuz ölçüm probu

Sistem

Kablosuz ölçüm problemleri dört adede kadar sıcaklık sensörüyle donatılabilir. Esnek fibergals (GRP) malzemesi ve kablosuz ölçüm probunun ergonomik şekilli sapı, tahıl yığınlarda kullanımı kolaylaştırır. Ölçüm esnasında yanıp sönen bir LED, işlev kontrolü amacıyla sapa entegre edilmiştir. Açılması ve tekrar temizlenmesi gereken engelleyici kablolar yoktur. Ölçüm çubuklarının alıcılara atanmasına gerek yoktur. Tahıl deposunun alıcı ünitesi, algılanan kablosuz ölçüm problemlerini bildirir ve kullanıcı bunları DLS soft bilgisayar yazılımından taşı ve bırak fonksiyonu üzerinden kurulum planındaki kurulum yerine aktarır. Ölçüm çubuklarının mesafesi değiştirilebilir. Kablosuz ölçüm problemleri ölçüm verilerini (sıcaklık, kimlik numarası ve pil durumu) her 15 dakikada bir alıcı üniteye iletir. Alıcı ünite atanmış kimlik numarasını tanıyarak DLS veri yolu kablosu üzerinden DLS soft Gateway'e bağlanır. DLS soft bilgisayar yazılımıyla yapılan sorgulamada her zaman güncel ölçüm verileri aktarılır. Bir alıcı ünitesi, teslimat kapsamındaki antenle yaklaşık 40x100 metrelik bir alanı kapsar.



Teknik özellikler

Model	Ürün numarası
Kablosuz ölçüm probu, 2 m, 2 sensör	1337 0202
Kablosuz ölçüm probu, 10 m, 4 sensör	1337 0410

Aksesuar

Aksesuar	Ürün numarası
Alıcı ünite (receiver)	1337 0000
Kontrol hattı (veri yolu kablosu)	3234 3151



TAHİL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr



Detaylı bilgi için ABP Satış Mühendislerine danışabilirsiniz...